Таблица 1: идентификаторы безопасности в Linux

	setuid(e)		setresuid(u, e, s)	setreuid(u, e)	setfsuid(f)
	euid = 0	euid ≠ 0			
uid	e	—	u	u	—
euid	e	e	e	e	—
fsuid	e	e	e	e	f
suid	e	—	s	e	—

Таблица 2: свойства итераторов вывода

Операция	**Действие**
`ostream_iterator <T> (ostream)`	Создаёт итератор для потока `ostream`.
`ostream_iterator <T> (ostream, pcszD)`	Создаёт итератор для потока `ostream` со строкой `pcszD` в качестве разделителя между значениями (типа `const char *`).

`*i`
`++ i`
`i ++`
	Ничего не делают (возвращают значение итератора).

`i = v`	Записывает значение в выходной поток.

Приоритеты арифметических операций в bash

Приоритет	**Операция**	**Значение**
1	**2**	**3**
1	`VAR ++`, `VAR --`	пост-инкремент/декремент
2	`++ VAR`, `-- VAR`	пре-инкремент/декремент
3	`+`, `-`	унарный плюс/минус
4	`!`, `~`	логическое/побитовое отрицание
5	`**`	возведение в степень
6	`*`, `/`, `%`	умножение/деление/остаток
7	`+`, `-`	сложение/вычитание
8	`<<`, `>>`	левый/правый побитовый сдвиг
9	`<=`, `>=`, `<`, `>`	сравнение
10	`==`, `!=`	равенство/неравенство

см. далее

Приоритеты арифметических операций в bash (продолжение)

1	2	3
11	`&`	побитовая конъюнкция
12	`^`	побитовое исключающее «или»
13	`|`	побитовая дизъюнкция
14	`&&`	логическая конъюнкция
15	`||`	логическая дизъюнкция
16	`выражение ? выражение : выражение`	условное вычисление
17	`=`, `*=`, `/=`, `%=`, `+=`, `-=`, `<<=`, `>>=`, `&=`, `^=`, `|=`	присваивания
18	`,`	разделитель между выражениями

Таблица 5: назначения контактов между модемом и устройством

От компьютера к модему		От модема к компьютеру:	
TD	Transmitted Data	**RD**	Received Data
RS	Request to Send	**CS**	Clear to Send
DTR	Data Terminal Ready	**DSR**	Data Set Ready
		CD	Carrier Detect
		OH	Off-Hook

Таблица 6: приблизительное соответствие протоколов эталонной модели OSI

Модель OSI	**OSI**	**IPX/SPX**	**AppleTalk**	**NetBEUI**	**TCP/IP**
7. Прикладной	FTAM, X.400, X.500	NCP, SAP	AFP	SMB	DNS, FTP, HTTP, Telnet, DHCP, и т. д.
6. Представления	представи-тельский				
5. Сеансовый	сеан-совый		ADSP, ASP, PAP, ZIP	NetBEUI, NBF	TCP, UDP
4. Транспортный	транс-портный	SPX	ATP, NBP, AEP		
3. Сетевой	ES-ES, IS-IS	IPX, RIP, NLSP	DDP, AURP, RTMP, AARP		IP, RIP, OSPF, ARP, и т. д.
2. Канальный	—	—	LLAP, ELAP, TLAP, FLAP	—	—
1. Физический			LocalTalk		

Таблица 8: классы IP-адресов

К.	**Сетей**		**Узлов**		**Адреса**			**Доля**
A	126	$=2^7-2$	16777214	$=2^{24}-2$	1.0.0.1	...	126.255.255.254	%50
B	16384	$=2^{14}$	65534	$=2^{16}-2$	128.0.0.1	...	191.255.255.254	%25
C	2097152	$=2^{21}$	254	$=2^8-2$	192.0.0.1	...	223.255.255.254	%12.5
D	—		—		224.0.0.0	...	239.255.255.255	%6.25
E	—		—		240.0.0.0	...	247.255.255.255	%3.125